

Peso e dimensioni

Dimensioni (largh. x alt. x pro.)	46 x 91.2 x 46.5 cm
Peso	103.5 kg

Monete

Accetta, valida e dispensa	Euro: da 1 centesimo a 2 euro Altre valute: richiedere
Rileva e rigetta monete false	✓
Hopper per carico rapido delle monete	✓
Capacità del riciclatore	1.600
Velocità di validazione	4 monete/s
Velocità di erogazione	4 monete/s disponibili nel buffer
Capacità deposito pari a	1.500

Banconote

Accetta, valida e dispensa banconote in	EURO: tagli da 5 a 500 Altre valute: richiedere
Rileva e rigetta banconote contraffatte	✓
Velocità di validazione delle banconote	2 s/banconota
Dispensa in mazzette fino a 20 banconote	
Numero di riciclatori	3 Liberamente destinabili ai tagli desiderati
Capacità del riciclatore	100 banconote cadauno
Capacità del cassetto di deposito	1.000 banconote

Funzioni

Gestione intelligente dei livelli di contante	✓
Calcolo automatico del fondo cassa	✓
Sistema di auto diagnosi	✓
Connesso a CashDro Controller per la gestione centralizzata in tempo reale del contante	✓
Opera con uno o più POS, tablet o smartphone	✓
Facile integrazione con ogni software di cassa e ogni piattaforma (Windows, iOS, Android, Linux)	✓

Sicurezza

Sistema di ancoraggio	✓
Sistema anti-asportazione	✓
Spessore dell'acciaio del telaio	4 mm
Blocco per l'apertura del cassetto banconote	Opzionale
Blocco per l'apertura del cassetto monete	✓
Blocco per l'asportazione dei cassette di deposito e del modulo di ricircolo delle banconote	Opzionale

Specifiche

Voltaggio	110-240V AC
Frequenza	50/60 Hz
Consumo	150 W/ora
Temperatura di funzionamento	5° C - 45° C

Processore e connessioni

MiniPC interno	J1900 2GB RAM 24GB SSD
Display touch screen da 7"	✓
Connessione	Ethernet

Accessori

Blocco per l'asportazione dei cassette di deposito e del modulo di ricircolo delle banconote	
Blocco per l'apertura del cassetto monete	
Base: 23 cm	
Sistema di ancoraggio rimovibile	

Consumabili

Cassetto deposito banconote da 1.000 unità	
Cassetto deposito monete da 1.500 unità	
Falsa banconota di pulizia	

CashDro6

