

Modelo 22

Quiosco para anclar en suelo y techo



Android

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x alto x fondo)	57x115 x18 cm
Peso	76 kg (sin barras)

Especificaciones

Rango de voltaje	110-240V AC	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Consumo	68 W	
Temperatura	5° C - 45° C	

Procesador y comunicaciones

Almacenamiento de dato	RK3566 Quad Core, up to 2.0Ghz. 4GB DDR4 SDRAM & NAND FLASH: 32GB
Pantalla táctil	32" TFT-LCD/LED
Nº píxels	1920 x 1080
Panel táctil	Tipo capacitiva multi-touch
Sistema Operativo	Android 11
1/0	2 USB 3.0 y 4 USB 2.0, 2 RS232 RJ45, 2 RS232 DB9, 1 HDMI, 1 VGA, Line in mic, Line out Audio
Conexión	Ethernet
Wireless	Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Escáner de códigos de ba	rras y códigos QR SI

Especificaciones de impresión

Impresora de tíquets	Impresión térmica
Velocidad	170mm/seg (max)
Resolución	576 DP
Anchura papel	80mm
Diámetro rollo papel	Máx Ø 83mm
Auto cutter	✓
Emulación	ESC/POS Command compatible
Conexión	USB

Windows

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x alto x fondo)	57x115 x18 cn
Peso	76 kg (sin barras

Especificaciones

Rango de voltaje	110-240V AC
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Consumo	68 W
Temperatura	5° C - 45° C

Procesador y comunicaciones

CPU Windows	Intel Core i3-4010u (Dual core) 1.70GHz, 4GB RAM, 128GB SSD
Pantalla táctil	32" digital TFT LCD
Nº píxels	1920 x 1080
Graphics output	1 x HDMI; 1 x VGA
Panel táctil	Tipo capacitiva multi-touch
Sistema Operati	vo Windows 11 (incluido)
1/0	4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x RJ45 RS232, 2 x DB9 RS232
Conexión	Ethernet RJ45
Wireless	Wi-Fi integrada 150 Mbps 802,11n
Escáner de códi	gos de barras y códigos QR SI

Especificaciones de impresión

Impresora de tíquets	Impresión térmica
Velocidad	170mm/seg (max)
Resolución	576 DPI
Anchura papel	80mm
Diámetro rollo papel	Máx Ø 83mm
Auto cutter	✓
Emulación	ESC/POS Command compatible
Conexión	USB